



JELMAGYARÁZAT :

K1-K4	Kondenzációs gázkazán Viessmann Vitodens 200-W 150 kW Qn=29,0-136 kW (80/60C) Qn=32,0-150 kW (50/30C)
MK1-MK4	Meglévő tartálék kazánok UNIFERO SB-12 Qn=140 kW (80/60C)
VL	BWT VAS 10 vízlágyító 230V ; 15 W
MT1 MT2	Melegvíz tároló Viessmann Vitocell 100V-CVAA-950 l Qf=80 kW (tf 80C , Tmv=60C)
TT1	Nyomástartó/géztalanító + alap tartály Reflex VAROMAT VSI + VG500
TT2	Tágulási tartály Reflex N35 V=35 l ; tle=2,5bar
TT3	Tágulási tartály Reflex NG140 V=140 l ; tle=2,5bar
MTT1 MTT2	Használati melegvíz tágulási tartály ,visszamosztó Reflex REFIX DE 60l V=60l , Ple=10,0 bar
HV	Hidraulikus váltó SINUS DN200
GB1 GB2	Meglévő gázüzemű bojler FÜTÖBER MT1000
SZ	Visszamosztó szűrő HONEYWELL F76S-6/4"
S8	HMV keringési szivattyú GRUNDFOS ALPHAT 25-50N 180 1,03 m3/h ; 3,5 v.o.m.
SEM	Viessmann GEONO-NETRA V N-70 kondenzvíz semlegesítő berendezés

Megjegyzés:
Vízvezetékek hőszigetelése:
Melegvíz és keringési vezeték:
Épületen belül : 20 mm vtg tubolit csőhély hőszigetelés
Épületen kívül: 50 mm vtg ásványgyapot hőszigetelés + AL. lemez burkolat .
Hidegvíz vezeték: 5 mm vt. kaiflex csőhély hőszigetelés

