

ELEMKIMUTATÁS

| Jel | db    | Megnevezés          | Méret (mm)     | Szabvány | Anyag   | Egység | Összes Tömeg (kg) |
|-----|-------|---------------------|----------------|----------|---------|--------|-------------------|
| 3   | 7     | Koriátoszlop        | 50/50x4 - 1200 | MSZ 7328 | A 38    | 6,54   | 45,78             |
| 4   | 6.30m | Koriát fogózó       | 50/50x4 -      | MSZ 7328 | A 38    | 5,45   | 34,34             |
| 5   | 5.90m | Koriát osztóléc     | 50/50x4 -      | MSZ 7328 | A 38    | 5,45   | 32,16             |
| 6   | 6.30m | Koriát lábléc       | Lp100x5 -      | MSZ 4342 | A 38    | 3,93   | 24,76             |
| 15  | 3     | Sugárirányú gerenda | U140 - 940     | MSZ 326  | A 38    | 15,04  | 45,12             |
| 16  | 3     | Talplemez           | Lp120x8 - 180  | MSZ 4342 | A 38    | 1,36   | 4,07              |
| 17  | 6     | Ferde kitámasztó    | 50/50x4 - 480  | MSZ 7328 | A 38    | 2,62   | 15,70             |
| 18  | 6     | Rögzítő lemez       | Lp120x6 - 200  | MSZ 4342 | A 38    | 1,13   | 6,78              |
| 19  | 1     | Szegélygerenda      | U140 - 1140    | MSZ 326  | A 38    | 18,24  | 18,24             |
| 20  | 2     | Szegélygerenda      | U140 - 1050    | MSZ 326  | A 38    | 16,80  | 33,60             |
| 21  | 1     | Szegélygerenda      | U140 - 600     | MSZ 326  | A 38    | 9,60   | 9,60              |
| 22  | 2     | Szegélygerenda      | U140 - 710     | MSZ 326  | A 38    | 11,36  | 22,72             |
| 23  | 1     | Ipari járőrác       | 30x2130x30\    |          | NAGÉV   |        |                   |
| 24  | 2     | Ipari járőrác       | 30x2130x30\    |          | NAGÉV   |        |                   |
| 25  | 6     | FISCHER-horgonycsap | FAN 12/30      | DIN      | FISCHER |        |                   |
| 26  | 24    | FISCHER-horgonycsap | FAN 8/30       | DIN      | FISCHER |        |                   |

összes tömeg (járőrác nélkül)

293 kg

MEGJEGYZÉSEK

- Az acélszerkezet kapcsolatai II. o. folyamatos sarok ill. tompavarratok.
- Korrozóvédelem - felületi előkészítés: MSZ ISO 8501-1 1995. Sa 2 1/2  
alapozó réteg: CARBOLINE 11  
fedőréteg: CARBOLINE 133 HB
- Járőrácok - NAGÉV tűzihorgonyozott ipari járőrác  
30x2130x30\ 30x2130x30\ méretben.
- A járőrácok megrendelése előtt meg kell vizsgálni a méretet!
- ±0,00 = 97,15 mBf
- Kapcsolódó tervek: 7., 8., 8.1.1., és 11.

4432 Nyíregyháza-Nyírszőlős Sugár u. 21.  
Adószám: 12665946-2-15

"B+T" VÍZTISZTÍTÁS Bt. 3300 Eger, Vörösmarty u. 9.

Terv tárgya: Rakamaz község szennyvíztisztító telepének kiviteli terve

Megbízó: KÖZMŰTERV M'93 BT, Nyíregyháza

Tervlap tárgya: **BIOLÓGIAI REAKTOR II. KEZELŐJÁRDA TERVE** Méretarány: 1 : 25  
Munkaszám:

Felíró tervező: Benedekffy Vilmos Készült: 1998. 11.

Szakági tervezők: Nagyné Zemlényi Ildikó SZT-1/10-0028 Rajzszám:  
Nagy Sándor SZT-2/10-0029 **8.1.2.**

ALAPRAJZ M = 1 : 25

