



# NYÍRSÉGVÍZ

## NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

### VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: IK/17953-2/2026

**Ajánlattételi felhívás**

***„Kisgép beszerzés 2026”***

**a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, e-mail és honlap címe**

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.

Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf.: 290.

Koordinátor: Koi Tibor

Tel: +3642523600/1332

E-mail: [beszerzes@nyirsegviz.hu](mailto:beszerzes@nyirsegviz.hu)

web: [www.nyirsegviz.hu](http://www.nyirsegviz.hu)

**b) A beszerzési eljárás fajtája**

A tárgyi beszerzési eljárás célja, hogy az ajánlatkérő a lehető legkedvezőbb feltételek mellett kössön szerződést a beszerzés tárgya tekintetében. A beszerzési eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 3 ajánlat bekérésével, valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le.

Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a [www.nyirsegviz.hu](http://www.nyirsegviz.hu) oldalon elérhető.

**c) A beszerzési dokumentumok elérhetősége**

<https://nyirsegviz.hu/dokumentumtar/ajanlatteteli-felhivas>

**d) A beszerzés tárgya és mennyisége**

Kisgépek beszerzése, Ajánlatkérő központi raktárába történő szállítással.

**Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként értékeli, nem kötelező a teljes körű ajánlattétel.**

Az Ajánlatkérő a jelen felhívásban alább megjelölt önálló részekre vonatkozó ajánlatokat is értékeli.

Amennyiben a megjelölt gyártmányú és típusú kisgép a beszerzés időpontjában már nem elérhető, nem beszerezhető, vagy az ajánlattevő a megjelölt típustól eltérő, de azzal **műszakilag egyenértékű kisgépet ajánl, Ajánlatkérő az ilyen kisgépet is elfogadja.** Műszaki egyenértékűség alatt olyan kisgép értendő, amely rendeltetését, teljesítményét, funkcionalitását, valamint a jelen műszaki leírásban meghatározott lényeges műszaki követelményeket tekintve legalább a megjelölt kisgéppel azonos szintet biztosít!

1. rész: 2 db MTD 96 típusú oldalkidobós fűnyírótraktor pótlása a Demecseri és a Rakamazi szennyvíz tisztító telepek esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: oldalkidobós fűnyírótraktor

Üzemanyag: benzin

Motor: legalább 380 cm<sup>3</sup> lökettérfogatú, legalább 7,5 kW teljesítményű, 4 ütemű motor, elektromos indítással

Vágószélesség: 96 cm ± 2 cm

Vágásmagasság: legalább 30–95 mm tartományban állítható, legalább 5 fokozatban

Hajtás: önjáró

Vágási rendszer: oldalkidobás

Minimum 24 hó garancia vállalása.

2. rész: 2 db HECHT 554 SX típusú benzinmotoros önjáró fűnyíró pótlása a Bököny szennyvíztisztító telep és az Ibrányi vízellátási alközpont esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: önjáró, benzinmotoros fűnyíró

Motor: 4 ütemű benzinmotor, legalább 220 cm<sup>3</sup> lökettérfogattal

Motorteljesítmény: az eredeti gép teljesítményének megfelelő, legalább 4,4 kW  
Munkaszélesség: legalább 53 cm  
Vágásmagasság: legalább 25–75 mm tartományban, központi magasságállítással  
Fügyűjtő: legalább 70 literes  
Vágási módok: gyűjtés, oldalkidobás és mulcsozás  
Hajtás: önjáró, kerékmeghajtással  
Vágóasztal/ház: fém

Minimum 24 hó garancia vállalása.

3. rész: 4 db Husqvarna 553RS benzines fűkasza pótlása a Kállósemjéni, a Demecseri és a Nyíregyházi szennyvíztisztító telepek esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: professzionális, benzinmotoros fűkasza  
Lökettérfogat: legalább 50 cm<sup>3</sup>  
Motorteljesítmény: legalább 2,3 kW  
Üzemanyagtartály: legalább 0,8 liter  
Maximális fordulatszám: legalább 9 500 ford./perc  
Maximális forgatónyomaték: legalább 2,8 Nm  
Damilfej: a géppel kompatibilis, professzionális kivitelű damilfej

Minimum 24 hó garancia vállalása.

4. rész: 4 db Honda motoros JIP 3M/5,5 spirálos zagyszivattyú pótlása az Ibrányi, az Újfehértói, a Nagyállói és a Kisvárdai vízellátási alközpont esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: benzinmotoros, spirálházaz zagyszivattyú  
Szívócsonek átmérője: 3"  
Szállítási teljesítmény: legalább 1 200 l/perc  
Maximális emelési magasság: legalább 14 m  
Meghajtómotor: 4 ütemű benzinmotor, legalább 5,5 LE (kb. 4,0 kW) teljesítménnyel  
Meghajtótengely: legalább 6 m hosszúságú  
Szivattyú tömege motor nélkül: legfeljebb 25 kg  
Szivattyúzott szilárd részecske maximális mérete: legalább 15 mm

Minimum 24 hó garancia vállalása.

5. rész: 1 db STIHL BG 86 lombfűvő pótlása a Nyíregyházi szennyvíztisztító telep esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: benzinmotoros lombfűvő  
Lökettérfogat: legalább 27 cm<sup>3</sup>  
Motorteljesítmény: legalább 0,8 kW  
Maximális légsebesség: legalább 85 m/s  
Maximális levegőszállítás: legalább 800 m<sup>3</sup>/h  
Tömeg: legfeljebb 5 kg

Minimum 24 hó garancia vállalása.

6. rész: 1 db Milwaukee Akkus lombfűvő M18F2BL-0 pótlása a Kisvárdai szennyvíztisztító telep esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: akkumulátoros lombfűvő

Akkumulátor-rendszer: 18 V-os akkumulátorrendszer

Motor: szénkefementes

Maximális levegőszállítás: legalább 1 000 m<sup>3</sup>/h

Maximális légsebesség: legalább 64 m/s

Akkumulátor és töltő: a gép üzemeltetéséhez szükséges akkumulátor(ok) és töltő mellékelve

Minimum 24 hó garancia vállalása.

7. rész: 1 db Kranzle HD10/122TS magasnyomású mosó pótlása az Ajaki szennyvíztisztító telep esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: elektromos, hideg vizes magasnyomású mosó

Tápellátás: 230 V / 50 Hz

Üzemi nyomás: legalább 10–120 bar tartományban, fokozatmentesen szabályozható

Maximális megengedett nyomás: legalább 135 bar

Vízszállítás: legalább 600 l/h

Maximális bemeneti víz hőmérséklet: legalább 60 °C

Magasnyomású tömlő: legalább 10 m

Szívómagasság: legalább 1,5 m

Minimum 24 hó garancia vállalása.

8. rész: 2 db Karcher HDS 5/11 U melegvizes magasnyomású mosó pótlása a Kisvárdai szennyvíztisztító telep és a Kisvárdai vízellátási alközpont esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: elektromos, melegvizes magasnyomású mosó

Tápellátás: 230 V / 50 Hz

Munkanyomás: legalább 110 bar

Vízszállítás: legalább 450 l/h

Maximális víz hőmérséklet: legalább 80 °C

Csatlakozási teljesítmény: legfeljebb 2,2 kW

Üzemanyagtartály: legalább 6,5 liter

Üzemanyag-fogyasztás: legfeljebb 2,4 kg/h teljes terhelés mellett

Minimum 24 hó garancia vállalása.

9. rész: 3 db Karcher K7 Comfort Prémium Connect Home magasnyomású mosó pótlása a Tiszaháti vízellátási alközpont, a Nyírhátori és az Újfehértói szennyvíztisztító telep esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: elektromos, hidegvizes magasnyomású mosó

Tápellátás: 220–240 V / 50 Hz

Maximális nyomás: legalább 180 bar

Vízszállítás: legalább 600 l/h

Maximális bemeneti víz hőmérséklet: legalább 60 °C

Csatlakozási teljesítmény: legfeljebb 3,0 kW

Tápkábel: legalább 5 m



Minimum 24 hó garancia vállalása.

10. rész: 1 db Karcher K5 Comfort Prémium Home magasnyomású mosó pótlása a Mátészalkai szennyvíztisztító telep esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: elektromos, hidegvizes magasnyomású mosó

Tápellátás: 220–240 V / 50 Hz

Maximális nyomás: legalább 145 bar

Vízszállítási: legalább 500 l/h

Maximális bemeneti víz hőmérséklet: legalább 40 °C

Csatlakozási teljesítmény: legfeljebb 2,1 kW

Tápkábel: legalább 5 m

Minimum 24 hó garancia vállalása.

11. rész: 2 db Karcher K3 magasnyomású mosó pótlása a Rakamazi és a Tiszalöki szennyvíztisztító telepek esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: elektromos, hidegvizes magasnyomású mosó

Tápellátás: 220–240 V / 50 Hz

Maximális nyomás: legalább 120 bar

Vízszállítási: legalább 380 l/h

Maximális bemeneti víz hőmérséklet: legalább 40 °C

Csatlakozási teljesítmény: legfeljebb 1,6 kW

Tápkábel: legalább 5 m

Minimum 24 hó garancia vállalása.

12. rész: 1 db REMA Elephant SR030/01-250/10 m elektromos láncos emelő pótlása a Nyírbogdányi szennyvíztisztító telep esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: elektromos láncos emelő

Névleges teherbírás: legalább 250 kg

Emelési magasság: legalább 10 m

Láncágak száma: 1

Tápfeszültség: 230 V

Vezérlőfeszültség: 24 V

Vezérlés: függőkapcsolós vezérlés, vészleállítóval

Túlterhelésvédelem: megcsúszó tengelykapcsolóval

Téher megtartása: önzáró fékkel

Védettség: legalább IP54

Lánc: galvanikusan horganyzott, EN 818-7 szerinti teherlánc

Láncgyűjtő: a legalább 10 m-es emelési magassághoz megfelelő

Minimum 24 hó garancia vállalása.

13. rész: 1 db REMA Elephant ALC05/500/10 m elektromos láncos emelő pótlása a Dögei szennyvíztisztító telep esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: elektromos láncos emelő

Névleges teherbírás: legalább 500 kg

Emelési magasság: legalább 10 m  
Láncágak száma: 2  
Tápfeszültség: 400 V  
Vezérlőfeszültség: 24 V  
Vezérlés: függőkapcsolós vezérlés, vészleállítóval  
Túlterhelésvédelem: megcsúszó tengelykapcsolóval  
Teher megtartása: önzáró fékkel  
Védettség: legalább IP54  
Lánc: galvanikusan horganyzott, EN 818-7 szerinti teherlánc  
Láncgyűjtő: a legalább 10 m-es emelési magassághoz megfelelő

Minimum 24 hó garancia vállalása.

14. rész: 3 db REMA Elephant ALC025/250/10 m elektromos láncos emelő pótlása a Szennyvíz gépészet esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: elektromos láncos emelő  
Névleges teherbírás: legalább 250 kg  
Emelési magasság: legalább 10 m  
Láncágak száma: 1  
Tápfeszültség: 400 V  
Vezérlőfeszültség: 24 V  
Vezérlés: függőkapcsolós vezérlés, vészleállítóval  
Túlterhelésvédelem: megcsúszó tengelykapcsolóval  
Teher megtartása: önzáró fékkel  
Védettség: legalább IP54  
Lánc: galvanikusan horganyzott, EN 818-7 szerinti teherlánc  
Láncgyűjtő: a legalább 10 m-es emelési magassághoz megfelelő

Minimum 24 hó garancia vállalása.

15. rész: 1 db Milwaukee M18 ONEFHPX-OX típusú vésőkalapács pótlása a Szennyvíz gépészet esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**


Géptípus: akkumulátoros SDS-Plus fúró- és vésőkalapács  
Akkumulátorfeszültség: 18 V  
Ütési energia: legalább 5,0 J (EPTA)  
Maximális fúrási átmérő betonban: legalább 32 mm  
Maximális fúrási átmérő fában: legalább 30 mm  
Maximális fúrási átmérő acélban: legalább 13 mm  
Szerszámbefogás: SDS-Plus  
Akkumulátor és töltő: legalább 2 db, legalább 5 Ah kapacitású akkumulátor és kompatibilis töltő  
Szállítás: ütészálló, professzionális kofferben

Minimum 24 hó garancia vállalása.

16. rész: 2 db Agrimotor B1308-FK betonkeverő pótlása a Leveleki és a Demecseri vízellátási alközpontok esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: elektromos betonkeverő  
Tápellátás: 230 V / 50 Hz



Motor teljesítménye: legalább 800 W  
Keverődob űrtartalma: legalább 130 liter  
Dob fordulatszáma: legalább 35 ford./perc

Minimum 12 hó garancia vállalása.

17. rész: 2 db Milwaukee M18 FHIW2F12-502X ütvecsavarozó pótlása az Újfehértói és a Demecseri vízellátási alközpontok esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: akkumulátoros, nagy nyomatékú ütvecsavarozó  
Akkumulátorfeszültség: 18 V  
Szerszámbefogás: ½" négyszög  
Maximális rögzítési nyomaték: legalább 1 490 Nm  
Maximális dugókulcsra ható/törési nyomaték: legalább 2 000 Nm  
Maximális csavarméret: legalább M36  
Üresjárat fordulat/szám: legalább 0–2 000 ford./perc  
Ütésszám: legalább 0–2 400 ütés/perc  
Akkumulátor és töltő: 2 db, legalább 5 Ah kapacitású akkumulátor és kompatibilis töltő  
Szállítás: professzionális kofferben

Minimum 12 hó garancia vállalása.

18. rész: 1 db Iweld CUT 70 IGBT inverteres plazmavágó pótlása a Vízellátási gépészet esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: háromfázisú, inverteres plazmavágó  
Hálózati tápellátás: 3 × 400 V AC, 50/60 Hz  
Vágóáram-tartomány: legalább 20–70 A  
Vágható szénacél vastagsága: legalább 25 mm  
Levegőnyomás: legfeljebb 5,5 bar üzemi szükséglet  
Levegőfogyasztás: legfeljebb 240 l/perc  
Ívgyújtás: HF  
Hatásfok: legalább 85%  
Teljesítménytényező: legalább 0,93  
Védettség: legalább IP21S  
Plazmapisztoly: a géppel kompatibilis kézi plazmavágó pisztoly

Minimum 24 hó garancia vállalása.

19. rész: 3 db Fronius Ignis 180 / TransPocket 180 MMA hegesztőgép pótlása a Kisvárdai szennyvíztisztító telep esetében és a Szennyvíz gépészet esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: inverteres, MMA (bevont elektródás) hegesztőgép  
Hálózati tápellátás: 230 V, 50/60 Hz  
Hegesztőáram-tartomány: legalább 10–180 A  
Maximális hegesztőáram: legalább 180 A  
Bekapcsolási idő: legalább 40% 180 A hegesztőáram mellett  
Üresjárat feszültség: legalább 101 V  
Védettség: legalább IP23

Minimum 24 hó garancia vállalása.

20. rész: 1 db Fronius TransPocket 2500 TIG / Fronius Ignis 250 hegesztőgép pótlása a Szennyvíz gépészet esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: inverteres MMA és TIG hegesztőgép

Hálózati tápellátás:  $3 \times 400$  V, 50/60 Hz

MMA hegesztőáram-tartomány: legalább 10–250 A

TIG hegesztőáram-tartomány: legalább 10–300 A

Bekapcsolási idő MMA: legalább 250 A (40%), 220 A (60%), 180 A (100%)

Bekapcsolási idő TIG: legalább 300 A (40%), 260 A (60%), 210 A (100%)

Üresjáratú feszültség: legalább 101 V

Védettség: legalább IP23

Minimum 24 hó garancia vállalása.

21. rész: 2 db Lutz ásványolaj szivattyú, hordóhoz pótlása a Nyíregyházi szennyvíztisztító telep esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: elektromos hordószivattyú ásványolajokhoz

Motor teljesítménye: legalább 500 W

Tápfeszültség: 230 V / 50 Hz

Maximális szállítási teljesítmény: legalább 87 l/perc

Maximális emelőmagasság: legalább 19 m

Merülőszár hossza: legalább 1000 mm

Merülőszár átmérője: legfeljebb 41 mm

Merülőszár anyaga: alumínium vagy műszakilag egyenértékű anyag

Szivattyúzható közeg maximális hőmérséklete: legalább 100 °C

Maximális közegsűrűség: legalább 1,4 kg/dm<sup>3</sup>

Maximális viszkozitás: legalább 500 mPa·s

Minimum 24 hó garancia vállalása.

22. rész: 1 db TAGRED 3500W V2 TA360 garázskompresszor pótlása a Tiszadobi szennyvíztisztító telep esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: olajkenésű, kétugattyús, elektromos kompresszor

Tápfeszültség: 230 V / 50–60 Hz

Motor: legalább 2,2 kW névleges teljesítményű, elektromos motor

Tartály térfogata: legalább 50 liter

Névleges üzemi nyomás: legalább 8 bar

Maximális nyomás: legalább 10 bar

Szabad levegőszállítás 8 bar nyomáson: legalább 380 l/perc

Dugattyúk száma: legalább 2

Nyomásszabályozó és manométer: igen

Olaj- és vízleválasztó: igen

Gyorscsatlakozó: legalább 2 db

Minimum 24 hó garancia vállalása.

23. rész: 1 db BOSCH GBH 2-28 F Fúrókalapács pótlása a Szennyvíz gépészet esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: elektromos fúró- és vésőkalapács

Névleges felvett teljesítmény: legalább 880 W  
Ütési energia: legalább 3,2 J  
Névleges fordulatszám: legalább 0–900 ford./perc tartomány  
Maximális ütésszám: legalább 4 000 ütés/perc  
Szerszámbefogás: SDS-Plus  
Maximális fúrési átmérő betonban: legalább 28 mm  
Fúrési lehetőség üreges fúrókoronával: legalább 68 mm

Minimum 24 hó garancia vállalása.

24. rész: 1 db Milwaukee M18 FSZ-502X orrfűrész pótlása a Szennyvíz gépészet esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: akkumulátoros orrfűrész  
Akkumulátorrendszer: 18 V  
Motor: szénkefementes  
Lökethossza: legalább 32 mm  
Löketszám: legalább 0–3 000 löket/perc  
Vágási mélység fában: legalább 300 mm  
Vágási mélység acélban: legalább 20 mm  
Akkumulátor és töltő: legalább 2 db, legalább 5 Ah kapacitású akkumulátor és kompatibilis töltő  
Szállítás: professzionális, ütésálló kofferben

Minimum 24 hó garancia vállalása.

25. rész: 2 db Milwaukee M18 FSAG125X-OX sarokcsiszoló pótlása a Szennyvíz gépészet esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: akkumulátoros sarokcsiszoló  
Akkumulátorrendszer: 18 V  
Motor: szénkefementes  
Üresjárat fordulat/szám: legalább 8 500 ford./perc  
Tárcsaátmérő: 125 mm  
Tengelymenet: M14  
Maximális vágási mélység: legalább 33 mm  
Biztonsági funkciók: visszarúgás elleni védelem és elektronikus fék  
Fékezési idő: legfeljebb 2 s  
Lágyindítás: igen  
Akkumulátor és töltő: legalább 2 db, legalább 5 Ah kapacitású akkumulátor és kompatibilis töltő  
Szállítás: professzionális, ütésálló kofferben

Minimum 24 hó garancia vállalása.

26. rész: 7 db WatchGas SST4 Mini gázérzékelő, 4 GÁZOS (O2/LEL/CO/H2S) pótlása a Nagykovácsi, Nyírbátori, Kisvárdai, Demecseri, Nyíregyházi és a Kemecsei szennyvíz telepek, valamint a Nyíregyházi komposztáló telep esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: hordozható, személyi gázérzékelő  
Mérendő gázok: O<sub>2</sub>, LEL, CO és H<sub>2</sub>S egyidejű érzékelése  
Kijelzés: a mért értékek és riasztási állapotok folyamatos kijelzése  
Hang-, fény- és rezgőriasztás: igen

Adatrögzítés: mérési adatok és riasztási események rögzítése  
Töltés: újratölthető akkumulátorral, USB-C csatlakozáson keresztül vagy azzal műszakilag egyenértékű módon  
Tartozékok: töltő és a készülék kalibrálásához szükséges adapter/tartozék  
Kalibrálás: gyártói előírás szerinti kalibrálhatóság  
Kalibrálási dokumentáció: a készülékhez átadott, dokumentált kalibrálási jegyzőkönyv

Minimum 24 hó garancia vállalása.

27. rész: 1 db KERN DBS 60-3 nedvességelemző digitális labor és analitikai mérleg pótlása a Kemecei szennyvíz telep esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: nedvességelemző mérleg  
Maximális mérési tartomány: legalább 60 g  
Felbontás: legfeljebb 1 mg  
Leolvashatóság: legfeljebb 0,001 g  
Mérőtányér átmérője: legalább 95 mm  
Kijelző: digitális  
Tápellátás: hálózati adapterről  
Kalibrálás: gyári kalibrálással  
Mérőtányér anyaga: nemesacél  
Ismételhetőség: legfeljebb 0,001 g

Minimum 24 hó garancia vállalása.

28. rész: 1 db WIMMER Garege Tool SP20-2 hidraulikus műhelyprés pótlása a Szennyvíz gépészet esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: hidraulikus műhelyprés  
Maximális préseelési erő: legalább 20 tonna  
Lökethossz: legalább 140 mm  
Dugattyú átmérője: legalább 48 mm  
Maximális munkaszélesség: legalább 500 mm  
Munkamagasság: legalább 100–950 mm tartományban  
Magasságállítás: legalább 8 fokozatban  
Szerkezet anyaga: acél

Minimum 24 hó garancia vállalása.

29. rész: 2 db YATO YT-17261 3,0t fogasléc-es emelő pótlása a Szennyvíz gépészet esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: kézi, fogasléc-es emelő  
Névleges teherbírás: legalább 3 tonna  
Emelési tartomány: legalább 125–1060 mm  
Teljes hossz: legfeljebb 1230 mm  
Minimális terhelhetőség: legfeljebb 75 kg

Minimum 24 hó garancia vállalása.

30. rész: 1 db PRAES FAS TURBO FLOW frisslevegős légzésvédő készlet pótlása a Szennyvíz gépészet esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: frisslevegős, motoros légzésvédő készlet

Befűvő egység: elektromos, 230 V-os

Légzőcső: a rendszerrel kompatibilis

Tömlő: legalább 10 m hosszúságú

Teljesálarc: a rendszerrel kompatibilis, légzésvédelmi célra alkalmas

Tárolódoboz: a teljes készlet biztonságos tárolására alkalmas

Minimum 24 hó garancia vállalása.

31. rész: 2 db CL10 mágneses fedlapemelő beszerzése a Mérnöki iroda esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: kézi, mágneses fedlapemelő

Emelőképeség: legalább 400 kg

Tömeg: legfeljebb 7 kg

Mágnesek: legalább 16 db nagy teherbírású neodímium mágnes

Minimum 24 hó garancia vállalása.

32. rész: 2 db Kézi RTK GNSS hálózati rover Geodéziai mérőműszer és felmérő rúd beszerzése a Nyíregyházi vízellátási üzem esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: kézi RTK GNSS hálózati rover geodéziai méréshez, felmérőrúd tartozékkal

Kezelt műholdrendszerek: GPS, GLONASS, Galileo

RTK mérési pontosság: vízszintes irányban legfeljebb 8 mm + 1 ppm RMS, függőleges irányban legfeljebb 15 mm + 1 ppm RMS

RTK hálózati mód: VRS, FKP és MAC támogatása, NTRIP protokollal

RTK korrekciós formátumok: CMR, RTCM 2.x és RTCM 3.x

Mobilkommunikáció: beépített 4G/GSM modem

Kommunikáció: Wi-Fi és Bluetooth

Operációs rendszer: Android

Kijelző: legalább 6,0" méretű, érintőképernyős kijelző

Akkumulátor: beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátor, legalább 8000 mAh kapacitással

Por- és vízállóság: legalább IP68

Leejtésállóság: legalább 1,5 m magasságból történő leejtésnek ellenálló

GNSS felmérőrúd: a roverrel kompatibilis, a méréshez szükséges tartozék

Minimum 24 hó garancia vállalása.

33. rész: 1 db Karcher HD 5/15 C Plus magasnyomású mosó pótlása a Nyíregyházi I. sz. szennyvíztisztító telep esetében

**Műszaki minimumkövetelmények:**

Géptípus: elektromos, hidegvizes magasnyomású mosó

Tápellátás: 230 V / 50 Hz

Munkanyomás: legalább 150 bar

Maximális nyomás: legalább 200 bar

Vízszállítás: legalább 500 l/h



Maximális bemeneti vízhőmérséklet: legalább 60 °C

Csatlakozási teljesítmény: legfeljebb 3,0 kW

Magasnyomású tömlő: legalább 10 m

Szállítás: a készülék használatához szükséges magasnyomású pisztollyal és megfelelő fűvókával

Minimum 24 hó garancia vállalása.

A felolvasólapon feltüntetett ajánlati áron felül semmilyen többletköltség nem érvényesíthető, az ajánlati árat úgy kell meghatározni, hogy az tartalmazza a szállítási költséget is. Az átadás-átvétel során át kell adni a leszállított termék minőségi bizonyítványát és garanciajegyét.

Ajánlattevő köteles a garanciális időtartam alatt a garanciális ügyintézészt biztosítani, és meghibásodás esetén gondoskodni a termék javításáról, szükség esetén az alkatrész biztosításáról vagy a termék cseréjéről.

**e) A szerződés meghatározása**

Kisgépek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

**f) Árlejtés alkalmazása**

Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, hogy a nyertes Ajánlattevő kiválasztása érdekében árlejtést kezdeményezzen.

**g) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje**

Teljesítési határidő: 2026.10.30.

**h) A teljesítés helye**

4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. – Központi raktár.

**i) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei**

Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét 35 naptári napon belül átutalással fizeti meg. Ajánlatkérő a kifizetéseket az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti. Ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számítja be. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a HUF.

A késedelmi kamat vonatkozásában a Ptk. 6:155. §-a irányadó.

A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit a szerződés-tervezet tartalmazza.

**j) Többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetősége**

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetőségét.

**k) Részajánlattétel lehetősége**

Az ajánlattételi felhívás d) pontja alapján.

**l) Értékelési szempont**

Ajánlati ár (nettó HUF), értékelése: fordított arányosítás.

Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként értékeli.

Ajánlatkérő számára az a legelőnyösebb ajánlat, amelynek Ajánlati ár (nettó HUF) megajánlása a legalacsonyabb.

**m) Kizáró okok, igazolási módok**

Kizáró ok:

K1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI.

törvény 62. § (1), (1a) és a (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.

Kizáró ok igazolási módja:

K1) Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról.

**n) Alkalmassági követelményeket és a megkövetelt igazolási módok**

Jelen beszerzési eljárásban ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági feltételt.

**o) Ajánlattételi határidő**

**2026. szeptember 10. napja 12:00 óra**

**p) Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja**

Az ajánlatokat nyomtatott formátumban (egy eredeti példány) kell zárt borítékban, az ajánlatkérő székhelyére, 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére közvetlenül kell benyújtani (munkanapokon 8.00-15.00 között) vagy postai úton eljuttatni az ajánlattételi határidő lejártáig.

A borítékon kérjük feltüntetni a(z) „*Ajánlat*” és a „*Kisgép beszerzés 2026*” feliratot.

A nem zárt borítékban, nem postai úton vagy nem közvetlenül benyújtott ajánlatokat, illetőleg az ajánlattételi határidő után beérkezett ajánlatok Ajánlatkérő nem értékeli. Az ajánlat kézhezvételének a kézhezvétel hivatalos dátumát és időpontját is tartalmazó visszaigazolása bizonyítja, hogy az ajánlat megfelel a benyújtási határidőnek.

**q) Az ajánlat(ok) felbontásának ideje, helye, módja, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultakat**

**Az ajánlat(ok) felbontásának ideje:**

**2026. szeptember 10. napja 13:00 óra**

**Az ajánlat(ok) felbontásának helye:**

4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám

**Az ajánlat(ok) felbontásának módja:**

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását korábbi döntésének fenntartása értelmében zártkörűen végzi, a bontási eljárásen kizárólag Ajánlatkérő képviselői vehetnek részt.

Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok felbontásáról és a fenti adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet megküld az összes ajánlattevőnek.

**r) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama**

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap.

**s) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ**

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.

**t) A szerződéskötésre, illetőleg a szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek**

A szerződéskötés feltétele

- nemleges NAV adóigazolás benyújtása vagy ajánlattevő nyilatkozata, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában;
- az Ajánlattevő részéről az átláthatósági nyilatkozat benyújtása.

**u) További információk**

**1. Érdeklődés jelzése**

Amennyiben a T. Gazdasági szereplőt ajánlatkérő nem közvetlenül (elektronikus úton)

jelen felhívás megküldésével kérte fel ajánlattételre, hanem ajánlatkérő honlapjáról értesült a beszerzési eljárásról, úgy kérjük az „Érdeklődés jelzése” megnevezésű nyilatkozatot, a gördülékeny kapcsolattartás végett a beszerzési eljárást megindító dokumentumok letöltését követően a [beszerzes@nyirsegviz.hu](mailto:beszerzes@nyirsegviz.hu) címre haladéktalanul megküldeni szíveskedjék, vagy az abban szereplő adatokat küldje meg emailben.

## 2. Kiegészítő tájékoztatás kérés

Bármely gazdasági szereplő írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a [beszerzes@mail.nyirsegviz.hu](mailto:beszerzes@mail.nyirsegviz.hu) címen. Ajánlatkérő a kérdéseket 48 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor kedd 9 óráig) megválaszolja. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kéréseket **az ajánlattételi határidő lejártá előtti harmadik munkanap 16 óráig** fogadja. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia. A kiegészítő tájékoztatás-kérésekre a válaszokat ajánlatkérő egyidejűleg valamennyi felkért gazdasági szereplőnek megküldi és a honlapján elérhetővé teszi, az a továbbiakban a beszerzési dokumentáció részét képezi.

## 3. Hiánypótlás

Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kérni. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevő részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.

## 4. Az ajánlat tartalma

Az Ajánlattevőnek a felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében dokumentummintákat bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére.

## 5. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok részletezése

### - Felolvasólap

A felolvasólapon meg kell adni az Ajánlattevő megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát, a kapcsolattartó személyt és elérhetőségeit, továbbá azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek.

### - Aláírási címpéldány

Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró, cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának (aláírás-mintájának) egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében szükséges a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű (a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt) írásos meghatalmazás.

### - Ajánlati nyilatkozat

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
- Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik; adott esetben a nemleges nyilatkozat megküldése is szükséges. Nyilatkozat hiányában ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlattevő nem rendelkezik tanúsítvánnyal.
- Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az

annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

- d. Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 nap.
- e. Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, a szerződéskötés feltétele
  - a nemleges NAV adóigazolás benyújtása (amennyiben ajánlattevő nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában) valamint
  - átláthatósági nyilatkozat benyújtása.
- **EU megfelelésről nyilatkozat**

Ajánlatkérő kéri lenyilatkozni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termékek CE jelöléssel vannak ellátva, és megfelelnek a vonatkozó európai uniós előírásoknak. Ajánlatkérő indokolt esetben, a termékek megfelelésének igazolása érdekében bármikor jogosult bekérni az azokhoz tartozó EU-megfelelési nyilatkozatokat.
- **Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról**
- **A megajánlott termék(ek) műszaki adatlapja**
- **Szakmai ajánlat**

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatok értékelésének megkönnyítése érdekében jelen Szakmai ajánlatot excel formátumban az értékelés során bekérje.



#### 6. Eljárás eredménytelenné nyilvánítása

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást annak bármely szakaszában (ha részajánlat tétele lehetséges volt, bármelyik rész esetében), így akár az ajánlatok bontását követően eredménytelennek nyilvánítsa.

#### 7. Egyéb információk

- A számlázási, teljesítési feltételeket, a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket az ajánlattételi felhívás mellékletét képező szerződés tartalmazza.
- Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében mindkét rész tekintetében ajánlatmintát bocsájt a gazdasági szereplők rendelkezésére.

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2026. ....09.01.

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>_____<br>Galambos Sándor<br>Fejlesztési igazgató<br>NYÍRSÉGVÍZ Zrt. | <b>NYÍRSÉGVÍZ</b><br>Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű<br>Zártkörűen Működő Részvénytársaság<br>Nyíregyháza | <br>_____<br>Krajecz András<br>Csatornázási műszaki vezető<br>NYÍRSÉGVÍZ Zrt. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Mellékletek:

- Szerződés tervezete
- Átláthatósági nyilatkozat
- Ajánlatminta
- Szakmai ajánlat